DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº CPR-F305-04082025

1	**Código de identificación única del producto tipo**	**JØTUL F 305 B, JØTUL F 305 LL, JØTUL F 305 SL**	
		JØTUL F 305 R B, JØTUL F 305 R LL, JØTUL F 305 R SL	
2	**Usos previstos**	Calefacción de espacios en edificios residenciales	
3	**Fabricante**	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway	
4	**Representante autorizado**	-	
5	**Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)**	System 3	
6	**Norma armonizada**	EN 16510-2-1:2022	
	Organismos notificados	NB-1235 (DTI)	
	Número de informe de prueba	1235-CPR-ELAB-2093	
7	**Prestaciones declaradas**		
	Características esenciales	**Prestaciones**	
	Resistencia mecánica y estabilidad		
	Capacidad de carga	120 kg	
	Seguridad en caso de incendio		
	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	200 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm
	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	350 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	200 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm
	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	150 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	500 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	200 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm

	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	450 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm
	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	350 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	450 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm
	Protección de materiales combustibles JØTUL F 305 B		***JØTUL F 305 B***
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	150 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	500 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera)	d_R =	450 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral)	d_S =	400 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1100 mm
	Higiene, salud y medio ambiente		
	Emisiones a potencia calorífica nominal		
	Emisión de monóxido de carbono (CO)		755 mg/Nm^3
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOX)		84 mg/Nm^3
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)		63 mg/Nm^3
	Emisión de partículas (PM)		12 mg/Nm^3
	Emisiones con potencia calorífica a carga parcial		
	Emisión de monóxido de carbono (CO)		NPD mg/Nm^3
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOX)		NPD mg/Nm^3
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)		NPD mg/Nm^3
	Emisión de partículas (PM)		NPD mg/Nm^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso		
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal		
	Temperatura de salida de humos		323 °C
	Tiro mínimo		12 Pa
	Caudal másico de humos		7,3 g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial		
	Temperatura de salida de humos		NPD °C
	Tiro mínimo		NPD Pa
	Caudal másico de humos		NPD g/s

	Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad.		
	Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea		T400 G
	Ahorro de energía y retención de calor		
	Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal		
	Producción de calor al espacio		7,0 kW
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD kW
	Eficiencia		79 %
	Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial		
	Producción de calor al espacio		NPD kW
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD kW
	Eficiencia		NPD %
	Eficiencia de calefacción		
	Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal		69 %
	Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	105
		Clase de eficiencia energética	A
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato		NPD kW
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial		NPD kW
	Consumo de energía en modo de espera		NPD kW
	Uso sostenible de los recursos naturales		
	Sostenibilidad medioambiental		NPD
	„NPD" (No Performance Determined - Prestación No Determinada).), si no se informa ninguna característica		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Espen Auensen (R&D Manager)

Lugar y fecha de emisión

Fredrikstad
04.08.2025

Espen Auensen (R&D Manager)