ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº CPR-F370ADV-14072025

1	**Código de identificación única del producto tipo**	**JØTUL F 371 Advance, JØTUL F 371 Advance HT,**		
		JØTUL F 373 Advance, JØTUL F 377 Advance,		
		JØTUL F 377 Advance HT, JØTUL F 378 Advance		
		JØTUL F 378 Advance HT		
2	**Usos previstos**	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali		
3	**Fabricante**	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway		
4	**Representante autorizado**	-		
5	**Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)**	System 3		
6	**Norma armonizada**	EN 16510-2-1:2022		
	Organismos notificados	NB-1235 (DTI)		
	Número de informe de prueba	1235-CPR-ELAB-2223		
7	**Prestaciones declaradas**			
	Características esenciales	**Prestaciones**		
	Resistencia mecánica y estabilidad			
	Capacidad de carga		120	kg
	Seguridad en caso de incendio			
	Protección de materiales combustibles			
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte inferior)	d_B =	0	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (suelo delantero)	d_F =	0	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (techo)	d_C =	610	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (parte trasera) (tubo de humos aislado)	d_R =	150	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (lateral) (tubo de humos aislado)	d_S =	700	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles (zona de radiación lateral)	d_L =	0	mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P =	1000	mm
	Higiene, salud y medio ambiente			
	Emisiones a potencia calorífica nominal			
	Emisión de monóxido de carbono (CO)		724	mg/Nm^3
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOX)		90	mg/Nm^3
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)		54	mg/Nm^3
	Emisión de partículas (PM)		12	mg/Nm^3
	Emisiones con potencia calorífica a carga parcial			
	Emisión de monóxido de carbono (CO)		NPD	mg/Nm^3
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOX)		NPD	mg/Nm^3
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)		NPD	mg/Nm^3
	Emisión de partículas (PM)		NPD	mg/Nm^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso			
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal			
	Temperatura de salida de humos		335	°C
	Tiro mínimo		12	Pa

	Caudal másico de humos		6,5 g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial		
	Temperatura de salida de humos		NPD °C
	Tiro mínimo		NPD Pa
	Caudal másico de humos		NPD g/s
	Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad.		
	Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea		T400 G
	Ahorro de energía y retención de calor		
	Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal		
	Producción de calor al espacio		6,5 kW
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD kW
	Eficiencia		78 %
	Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial		
	Producción de calor al espacio		NPD kW
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD kW
	Eficiencia		NPD %
	Eficiencia de calefacción		
	Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal		68 %
	Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	103
		Clase de eficiencia energética	A
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)		NPD kW
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)		NPD kW
	Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)		NPD kW
	Uso sostenible de los recursos naturales		
	Sostenibilidad medioambiental		NPD
	„NPD” (No Performance Determined - Prestación No Determinada).), si no se informa ninguna característica		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Espen Auensen (R&D Manager)

Lugar y fecha de emisión

Fredrikstad
14.07.2025

Espen Auensen (R&D Manager)