

JØTUL FRANCE SAS 3,chemin du jubin 69574 Dardilly Cedex			
EN 14785:2006		<i>PF 732</i>	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y		mm	800/150/200
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	%	0.002
	<i>Puissance réduite</i>	%	0.028
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	° C	193.7
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW	7
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	%	89
	<i>Puissance réduite</i>	%	92.3
Combustible			granulés de bois

DÉCLARATION DE PERFORMANCE Selon le règlement (UE) n° 305/2011 Nr. 000001220

1	Code d'identification unique du produit-type	PF 732																										
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	PF 732																										
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude																										
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	JØTUL FRANCE SAS 3,chemin du jubin 69574 Dardilly Cedex																										
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)																											
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4																										
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K26542019Z1																										
8	Performance déclarée	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Spécifications techniques harmonisées</th> <th style="width: 40%;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caractéristiques essentielles</th> <th style="text-align: center;">Performance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</td> <td>Distance minimum, en mm X1=800 X2=150 Y1=200 Y2=200 Z=600</td> </tr> <tr> <td>Risque de fuite de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Émission des produits de combustion (CO)</td> <td>CO 0.002 % CO 0.028 %</td> </tr> <tr> <td>Température de surface</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Facilité d'accès et nettoyage</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performance thermique</td> <td>7 kW 7 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td>η 89 % η 92.3 %</td> </tr> <tr> <td>Température des fumées</td> <td>T 193.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006	Caractéristiques essentielles	Performance	Résistance au feu	A1	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm X1=800 X2=150 Y1=200 Y2=200 Z=600	Risque de fuite de combustible	Conforme	Émission des produits de combustion (CO)	CO 0.002 % CO 0.028 %	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Conforme	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	Performance thermique	7 kW 7 kW	Rendement	η 89 % η 92.3 %	Température des fumées	T 193.7 °C
Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006																											
Caractéristiques essentielles	Performance																											
Résistance au feu	A1																											
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm X1=800 X2=150 Y1=200 Y2=200 Z=600																											
Risque de fuite de combustible	Conforme																											
Émission des produits de combustion (CO)	CO 0.002 % CO 0.028 %																											
Température de surface	Conforme																											
Sécurité électrique	Conforme																											
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme																											
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD																											
Performance thermique	7 kW 7 kW																											
Rendement	η 89 % η 92.3 %																											
Température des fumées	T 193.7 °C																											
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.																											

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Place, Date 20-05-2019

SIGNATURE



Jøtul SAS
3 chemin du jubin, 69574 Dardilly Cedex
F- 69571 Dardilly Cedex
Tel. +33 (0)4 72 52 22 40
Fax +33 (0)4 72 52 22 45

Tél. +33 (0)4 72 52 22 40 - Fax +33 (0)4 72 52 22 45
e-mail : contact@jotul.fr - www.jotul.fr - www.scanfrance.fr
www.ildstoves.com/fr

Jøtul France
3, chemin du Jubin
69574 Dardilly cedex - France

SAS au Capital de 728 400 € - 311 472 351 RCS LYON
N° TVA CE : FR 60 311 472 351 - Code NAF 4674B
...a Jøtul Group Company

